


	SCHEDA TECNICA	Codice ISS della miscela: 102 Data compilazione: 06/02/2019 Versione: 19.01 Pagina 1 di 1
	PULISAN	

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE

MADAL S.r.l.
 24040 Verdellino (BG), Corso Italia n. 22
 E-mail: info@madal.it - Tel. 035.4191413

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disincrostante detergente concentrato studiato per la rimozione di calcare ed incrostazioni da macchinari ed attrezzature in acciaio inox, superfici piastrellate, serpentine, cisterne, recipienti, piastrelle, pareti, facciate, serbatoi di cottura, bagni, sanitari, ecc. La sua formula lo rende adatto anche la rimozione di ossidi, calcare, ruggine ed incrostazioni organiche da superfici in acciaio inox, ceramica, pavimenti, servizi igienici e cucine. Idoneo per l'applicazione di piani di autocontrollo HACCP.



MODALITÀ DI IMPIEGO

Regolare il dosaggio a seconda della stratificazione e della tipologia di residui da rimuovere. Per la rimozione di incrostazioni particolarmente resistenti e stratificate, dosare dal 10-15% anche fino al 20-25%. Per uso ordinario diluire in acqua tiepida o calda dal 2-5% anche al fino all'1-2% ed applicare la soluzione con pennello, a spruzzo oppure ad immersione. Non utilizzare su marmo, ottone, zinco e ferro zincato. Su superfici non specificate provate sempre in un angolino per verificarne la compatibilità. Durante l'uso è consigliabile indossare guanti di gomma.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido trasparente
 Colore: Paglierino
 Odore: Caratteristico
 pH sul tal quale (20°C): $2,0 \pm 1,0$
 Punto di fusione: $< 0^{\circ}\text{C}$
 Punto di ebollizione: $> 100^{\circ}\text{C}$
 Punto di infiammabilità: Non infiammabile
 Solubilità in acqua (20°C): Completa
 Peso specifico (20°C): $1,22 \pm 0,05 \text{ g/ml}$