

TOP MATIC 1

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO PER IL LAVAGGIO DEI TESSUTI

CARATTERISTICHE

Additivo detergente alcalino ad alta concentrazione, rinforzante del lavaggio, per biancheria in cotone, sintetica e mista.

Si utilizza unicamente in abbinamento al TOP MATIC 2 (a base di saponi e tensioattivi).
Formulato a base di sequestranti, alcali e antiridepositanti facilita la rimozione dello sporco.

Non contiene EDTA.

DESTINAZIONE D'USO

Coadiuvante per il lavaggio dei tessuti in macchine lavabiancheria industriali.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Dosaggio massimo consigliato in gr. di prodotto per kg di biancheria asciutta:

-Durezza acqua (°F) 0-15	prelavaggio 5	lavaggio 6
-Durezza acqua (°F) 16-25	prelavaggio 6	lavaggio 7
-Durezza acqua (°F) oltre 25	prelavaggio 8	lavaggio 9

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Fusto da kg. 20

Cisternetta kg. 1000

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

Le condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità, sono consultabili al paragrafo 7.2 della Scheda Dati di Sicurezza

BIODEGRADABILITA'

Non contiene tensioattivi.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico (gas, liquido, solido): Liquido limpido

Colore: paglierino

Odore / profumo (descrizione qualitativa, se nota): caratteristico

pH: pH: 13 Temperatura: 25° Metodo: al 1% in acqua

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 110° C

Densità e/o densità relativa: 1,240 Kg/dm³ a 20° C.

Temperatura di decomposizione: Il preparato/sostanza non è un perossido organico e non si decompone

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.